

CELOPLASTOVÝ DRŽÁK CHRÁNIČEK UNI

■ **Použití:** Univerzální držák chrániček je určen pro upevnění kabelových chrániček Ø 63 nebo 75 mm na sloup, univerzální provedení pro 1 - 3 svody

■ **Přípevnění na sloup lze provést:**

- instalační sadou DCK
- páskou Bandimex

PLASTOVÝ DRŽÁK

■ **Použití:** Držák je určen jako přechodový prvek pro upevnění rozváděče na sloup.

DCK nabízí svým zákazníkům následující typy držáků:

TYPOVÉ OZNAČENÍ	Držák SP	Držák SV-C	Držák SV	Držák ER	Držák UNI
délka [mm]	330	240	430	530	160
celkový rozměr [mm]	330 x 57 x 47	240 x 57 x 47	430 x 57 x 47	530 x 57 x 47	160 x 40 x 35

Výroba některých typů držáků může být omezena minimálním požadovaným množstvím.

■ **Přípevnění na sloup lze provést:**

- instalační sadou DCK
- páskou Bandimex

INSTALAČNÍ SADA

■ **Použití:** Instalační sada pro montáž na opěrný bod venkovního vedení (sloup) je určena pro přípevnění distribučních rozváděčů typu SV a SP uzpůsobených pro montáž na sloup. Sada se skládá z nerezové pásky, plastové svírací spojky a šroubu. Instalace se provádí pouze protažením pásky skrz držák rozváděče, založením jejích konců do plastové spojky a následným stažením pomocí šroubu bez použití speciálního vybavení.

(pozn.: instalační sadu nenamáhat nadbytečným tahem)

FLEXI TRUBKY CATS-SK

■ **Použití:** Trubky CATS-SK jsou určeny pro snadnou instalaci měřících a regulačních prvků v plynoměrových rozváděčích do tlaku 0,5 MPa. Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce opatřeného plastovou chráničkou žluté barvy. Jejich jednoduchá a pohodlná montáž celkově zvyšuje bezpečnost celé instalace.

BETONOVÉ STŘECHY ZDĚNÝCH PILÍŘŮ

■ **Použití:** Betonové střechy typu HD z vibrovaného betonu vyztuženého ocelovou armaturou jsou určeny pro osazení na zděné pilíře se zabudovanými rozváděči. Střechy jsou standardně pultového tvaru s okapničkou o výšce (tloušče) 60 - 50mm.

Střechy jsou vyráběné na zakázku dle rozměrového požadavku zákazníka.

TYP	šířka x délka [mm]	výška [mm]	hmotnost [kg]
HD 450x670/60-50/BPŠ	450 x 670	60 - 50	39
HD 450x750/60-50/BPŠ	450 x 750	60 - 50	44
HD 450x910/60-50/BPŠ	450 x 910	60 - 50	53
HD 450x1100/60-50/BPŠ	450 x 1100	60 - 50	64
HD 450x1220/60-50/BPŠ	450 x 1220	60 - 50	71
HD 450x1330/60-50/BPŠ	450 x 1330	60 - 50	78
HD 450x1440/60-50/BPŠ	450 x 1440	60 - 50	84
HD 450x1560/60-50/BPŠ	450 x 1560	60 - 50	91
HD 450x1700/60-50/BPŠ	450 x 1700	60 - 50	99

VNĚJŠÍ ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN

■ **Použití:** Značení je určeno pro evidenci jednotlivých rozváděčů NN. Zavedením se například zjednoduší orientace při odstraňování poruch nebo se zpřehlední umístění typů rozváděčů.

■ **Technické provedení:** Celoplastový rámeček se připevní dvěma šrouby M5 a plastovými maticemi na dveře stávajících rozváděčů. Číselná kombinace označení se skládá ze sedmi typů jednotlivých čísel (0-9) a písmen (A,B,C,D,E,P,R,S), která se do rámečku vloží před jeho upevněním. V případě požadavku lze číselnou řadu na zakázku doplnit dalšími písmeny. Podkladová deska je standardně černé barvy, na zakázku lze dodat desku různých barev, popř. s odrazovým efektem. Nové rozváděče lze na objednávku již s uvedeným označením doplnit. Jednotlivé typy čísel a písmen se objednávají samostatně.

