

Koaxiální kabel RG 59 Cu/Al



Použití

Vhodné pro použití CATV (rozvody kabelové televize) a CCTV (kamerové systémy) systémy, dále pro připojení satelitního TV signálu, kde je požadován nízký útlum signálu.

Konstrukce

1. Vodič Cu \varnothing 0,80 mm
2. Izolace FPE \varnothing 3,70 mm
- 3-1. Stínění AL-PES páska (pokrytí 100%)
- 4-2. Stínění AL drátky
5. Plášť PVC barva bílá
6. Celkový průměr 5,8 mm
7. celková hmotnost 35 kg/km

Izolační odpor	Kapacitance	Rychlost šíření	Zkušební napětí	Poloměr ohybu	Teplotní rozsah	Impedance	Samozhášivost
>2000 M Ω x km	53 \pm 2 pF/m	82%	2,5 kV	15 x D mm	-40 $^{\circ}$ C \pm 70 $^{\circ}$ C	75 \pm 3 Ω	IEC 60332 -1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

HMz	5	50	100	200	470	860	1000	1350	1750	2150	2400
dB/100m	2,6	6,2	8,1	11,5	18	24,6	26,3	31,2	36,2	40,3	42,8

