

## NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO<sub>2</sub> 230V

Prostorové čidlo NL-ECO-CO2-230 slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro efektivní řízení výkonu ventilačních (HVAC) systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu. Čidlo trvale monitoruje koncentraci oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>) ve vzduchu. Je vhodné pro kanceláře, školy, učebny, obchodní centra, domácnosti, restaurace, fitcentra, komerční objekty, atd.

- > snímá koncentraci CO<sub>2</sub>
- > precizní optický princip NDIR
- > LED indikace s automatickým zhasínáním v noci
- > analogový napěťový výstup 0-10V
- > výstupní relé – spínací kontakt
- > nevyžaduje údržbu a kalibraci během provozu
- > dlouhodobá stabilita
- > ověřená životnost >10 let

### Popis

Měření CO<sub>2</sub> pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci CO<sub>2</sub> ve vzduchu (tzv. metoda NDIR).

Vestavěná autokalibrační funkce zajišťuje vynikající dlouhodobou stabilitu a přesnost.

Čidlo má vestavěný analogový výstup odpovídající aktuální koncentraci CO<sub>2</sub>.

Koncentrace CO<sub>2</sub> má velmi dobrou vypovídací schopnost o aktuální kvalitě vnitřního vzduchu, čidlo tedy slouží pro efektivní řízení ventilačních a rekuperačních jednotek.

Úroveň sepnutí výstupního relé je jednoduše nastavitelná otočným prvkem v celém měřicím rozsahu čidla.

Vestavěné kontrolky LED indikují ve třech stupních aktuální kvalitu vnitřního vzduchu. Při útlumu okolního osvětlení se indikace automaticky vypíná, aby vás nerušila při usínání.

Vysvětlení odborných zkratk a pojmů naleznete na našich internetových stránkách v sekci [Slovník](#).



### Technická data

Parametr	Hodnota	Jednotka
Napájecí napětí	230	V AC
Příkon	max 1,5	W
CO <sub>2</sub> měřicí rozsah <sup>1)</sup>	400 – 1000	ppm
	400 – 2000	
	400 – 5000	
CO <sub>2</sub> přesnost měření <sup>2)</sup>		
- pro rozsahy 400 – 1000 ppm a 400 - 2000 ppm	± 40 ppm + ±4 % z hodnoty	
- pro rozsah 400 - 5000 ppm	± 60 ppm + ±4 % z hodnoty	
CO <sub>2</sub> hysterze relé	5 % z rozsahu (100ppm/250ppm)	
CO <sub>2</sub> rychlost náběhu	max 1	min
CO <sub>2</sub> skoková odezva	(90 %) 80	s
Napěťový výstup <sup>3)</sup>	0–10	V DC
Max. spínací napětí	250/30	V AC / V DC
Max. spínací proud	5/5	A AC / A DC
Pracovní vlhkost nekondenzující	0–95 %	RH
Pracovní teplota	0 až +50	°C
Skladovací teplota	-20 až +60	°C
Očekávaná životnost	10	let
Krytí	IP20	
Rozměry	90x80x31	mm
<sup>1)</sup> Rozsah měření lze zvolit zkratovací propojkou. Přednastavený rozsah z výroby 400 - 2000ppm. <sup>2)</sup> Při 15–35 °C, 0-80% RH. <sup>3)</sup> Minimální dosažitelná hodnota výstupu odpovídá minimální hodnotě měřicího rozsahu čidla.		

