



MGU3.524.18

MGU3.525.18

Detektor pohybu

	40–300 W detektor	2300 W detektor
Typ	2 moduly	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU3.524.18	MGU3.525.18
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU3.524.25	MGU3.525.25
	<ul style="list-style-type: none"> ■ připojeno dvěma vodiči ■ nastavitelné omezení času sepnutí a minimální intenzity okolního světla ■ možnost ovládání pomocí přidavných tlačítek ■ úhel snímání 180 stupňů 	<ul style="list-style-type: none"> ■ připojeno třemi vodiči ■ nastavitelné omezení času sepnutí a minimální intenzity okolního světla ■ možnost ovládání pomocí přidavných tlačítek ■ úhel snímání 180 stupňů



MGU3.524.xx



MGU3.525.xx

Přehled detektorů pohybu

		typ zátěže
40 W 300 W	2300 W	žárovky
40 W 300 W	2000 W	halogenové lampy 230 V AC
	1050 VA	halogenové lampy s feromagnetickým transformátorem (ne toroidním)
	1150 VA	halogenové lampy s elektronickým transformátorem
	2000 VA $\cos \varphi \geq 0,9$	zářivkové trubice Ø 26 nebo 38 mm
	500 VA	kompaktní zářivkové lampy
	200 VA	ventilátory
40 W 300 W $\cos \varphi \geq 0,95$	2300 W	elektrická topná tělesa
	200 VA	stykače
	200 VA	LED žárovky 230 V AC
instalace		
paralelní zapojení – maximálně 2 detektory na spotřebič		
možnost ovládání pomocí až 5 tlačítkových ovládačů		



Další informace: str. 134-137

Kontaktujte nás: linka Zákaznického centra – tel. 382 766 333