












### Charakteristika

- Napětí: 250 V AC
- Jmenovitý proud: 16 A
- Vodiče: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> pevné/lankové vodiče

2P+E (se zemnicím kolíkem)					
					
P132699	P132699	P132681	P132691	P133351	
Jednonásobná	Jednonásobná s dětskými clonkami	Jednonásobná s dětskými clonkami a krytkou	Jednonásobná s červenou centrální deskou	Dvojnásobná CZ, SK standard	
Stupeň krytí	IP 20		IP 44	IP 20	
Certifikace	TSE, B		B	TSE, B	
Svorky	Barva				
Šroubové	<input type="checkbox"/> bílá	<b>EPH2800121</b>	<b>EPH2800221*</b>	<b>EPH2800321</b>	<b>EPH2800421*</b>
	<input type="checkbox"/> krémová	<b>EPH2800123</b>	<b>EPH2800223*</b>	<b>EPH2800323</b>	<b>EPH2800423*</b>

\*Zásuvku lze objednat i v provedení s přepětovou ochranou. Reference zásuvky s přepětovou ochranou má na konci písmeno P (příklad: EPH2800221P)

2P+E (boční kontakty SCHUKO)					
					
P132695	P132697	P132699	P132691	P133351	P132685
Jednonásobná	Jednonásobná s dětskými clonkami	Jednonásobná s krytkou	Jednonásobná s dětskými clonkami a krytkou	Jednonásobná s dětskými clonkami, červená centrální deska	Dvojnásobná
Stupeň krytí	IP 20		IP 44	IP 20	
Certifikace	TSE, VDE, UKR		VDE, UKR	TSE, VDE	
Svorky	Barva				
Šroubové	<input type="checkbox"/> bílá	<b>EPH2900121</b>	<b>EPH2900221</b>	<b>EPH3100121</b>	<b>EPH3100321</b>
	<input type="checkbox"/> krémová	<b>EPH2900123</b>	<b>EPH2900223</b>	<b>EPH3100123</b>	<b>EPH3100323</b>
				<b>EPH2900521</b>	<b>EPH9900121</b>
				<b>EPH2900523</b>	<b>EPH9900123</b>