



Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Označení přístroje	ISW
Použití zařízení	Ovládání Izolační
Popis pólů	1P
Kategorie použití	AC-22A
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO

Doplňky



[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	4,2 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1260 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní : ANO
Rozteč 9 mm	2
Výška	85 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	78,5 mm

Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cyklů
Elektrická životnost	15000 cyklů
Připojení - svorky	Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule
Délka holého konce vodiče	9 mm
Utahovací moment	3,5 N.m

Prostředí

Standardy	EN 60947-3 IEC 60947-3
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Vliv na životní prostředí
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------