

Spínací hodiny mechanické, 24hod na DIN lištu FKGM1



Upozornění

Spínací hodiny slouží k časovému spínání domácích spotřebičů a jsou určeny pro montáž na DIN lištu. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat hodiny dle níže uvedených pokynů.

Pozor: Funkce těchto spínacích hodin může být značně rušena silným elektromagnetickým polem, proto nesmí být umístěny poblíž indukivní zátěže, jako jsou motory, transformátory apod. Doporučuje se napájení samostatným příívodem, případně příívodem vybaveným síťovým filtrem.

Nastavení spínacího programu

Nastavení programu pro automatické zapínání a vypínání spotřebiče se provádí překlápěcími segmenty na obvodu časového kruhu. Jeden segment odpovídá časovému úseku 15 min., jedna otáčka kruhu reprezentuje dobu 24 hodin.

Segmenty překlopené doleva – spotřebič zapnut.
Segmenty překlopené doprava – spotřebič vypnut.

Nastavení skutečného času

Otáčejte časovým kruhem směrem dolů tak dlouho, až se požadovaný časový údaj na stupnici kryje se značkou šipky.

Ruční přepínač

- I - Trvalé zapnutí spotřebiče (program je ignorován)
- ⌚ - Automatický provoz podle nastaveného programu

Připojení spínacích hodin

Spínací hodiny se montují na DIN-lištu do rozvaděče. Kabley se připojují na šroubovací svorky podle značek na přístroji.

Specifikace

Napájení: 230 V, 50Hz
Zatížitelnost: 3500 W
Spínaný výkon: 16 (4) A
Vlastní spotřeba: 0,5 W
Přesnost: ± 3 sec. / den
Teplota okolí: -10°C až $+ 55^{\circ}\text{C}$
Záloha chodu: až 100 hod. (NiMh akumulátor)
Krytí: IP20
Třída ochrany: II



LIKVIDACE VÝROBKU FKGM1

Vážený zákazníku, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyhadzovat, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno.